PVC10

Tipo :	PVC10	do: 10 mm	
Type :			
Omologazione	**PN**	**Coefficiente efflusso ridotto**	**Campo di taratura**
Homologation		***Low flow coefficient***	***Setting range***
E.D. 2014/68/EU	16	0,774	0,1 - 16,0 bar
IV Cat.(PED)			
EAC	/	/	/
ATEX Ex II 2 G c	/	/	/
ATEX Ex II 2 D c	/	/	/
ASME VIII Div.1	/	/	/
Canadian Reg. CRN	/	/	/
CONFIGURAZIONE - *CONFIGURATION*			
Materiale	**PVC**		
Material	***PVC***		
Modelli	Senza Ghiera		
Model	*Without ring nut*		
	Con anellino		
	With ring		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
Sedi di Tenuta	N.B.R. (Std) -10 / + 85 °C	/	/
Seal System	E.P.D.M. -15 / + 85 °C	/	/
	VITON -15 / + 85 °C	/	/
	SILICONE -15 / + 85 °C	/	/
	PTFE -15 / + 85 °C	/	/
	KALREZ -15 / + 85 °C	/	/
	/	/	/
Connessione Entrata	G. 1/2" - 3/4" ISO228	/	/
Inlet Connection	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
Connessione Uscita	G. 1" ISO228	/	/
Outlet Connection	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register

On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: