

B38

Tipo : <i>Type :</i>	B38	do: 38mm	
Omologazione Homologation	PN	Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient	Campo di taratura Setting range
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED)	40	0,76	0,3 - 30,0 bar
EAC	40	0,76	0,3 - 30,0 bar
ATEX Ex II 2 G c (1)	40	0,76	0,3 - 30,0 bar
ATEX Ex II 2 D c	/	/	/
ASME VIII Div.1	40	0,712	1,0 - 30,0 bar
Canadian Reg. CRN	40	0,712	1,0 - 30,0 bar
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION			
Materiale Material	Ottone Brass	Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel
Modelli Model	Con ghiera <i>With ring nut</i> Senza Ghiera <i>Without ring nut</i> Con protezione <i>With Protection</i> / / / /	Con ghiera <i>With ring nut</i> Senza Ghiera <i>Without ring nut</i> Con protezione <i>With Protection</i> / / / /	Con ghiera <i>With ring nut</i> Senza Ghiera <i>Without ring nut</i> Con protezione <i>With Protection</i> / / / /
Sedi di Tenuta Seal System	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICON -60 / +200 °C TEFLON -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C /	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICON -60 / +200 °C TEFLON -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C Metal -196 / +250 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICON -60 / +200 °C TEFLON -196 / +250 °C KALREZ -20 / +275 °C Metal -196 / +450 °C
Connessione Entrata Inlet Connection	G.1"1/2 - 2" ISO228 R.1"1/2 - 2" EN10226 1"1/2 - 2" NPT DN50 PN16-40 2" 150-300 lb / / / / /	G.1"1/2 - 2" ISO228 R.1"1/2 - 2" EN10226 1"1/2 - 2" NPT 2" Tri Clamp DN40-50 DIN405-11851 DN50 PN16-40 2" 150-300 lb / / / / /	G.1"1/2 - 2" ISO228 R.1"1/2 - 2" EN10226 1"1/2 - 2" NPT 2" Tri Clamp DN40-50 DIN405-11851 DN50 PN16-40 2" 150-300 lb / / / / /
Connessione Uscita Outlet Connection	/ / / / / / /	/ / / / / / /	/ / / / / / /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL),

TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd

On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With Protection